

# Placoflam® BA 15

Plaque de plâtre cartonnée à haute résistance au feu. Particulièrement destinée à la réalisation d'ouvrages nécessitant des degrés coupe-feu élevés.

## + PRODUIT

+ Plaque à haute résistance au feu. Parement rose



+ Destination : **Protection incendie**

+ Usage : **Cloisons, Plafonds, Doublages**

### Description

+ Teinte ou couleur parement SDC :	<b>Rose</b>
+ ouvrages de destination :	<b>Cloisonnement, Gaine technique</b>
+ Epaisseur arrondie de la plaque :	<b>15 mm</b>
+ Epaisseur réelle :	<b>15 mm</b>
+ Largeur :	<b>1200 mm</b>
+ Poids au m <sup>2</sup> :	<b>12.1 kg</b>

### Performances

+ Classement à l'humidité :	<b>Non applicable</b>
+ Perméance :	<b>1</b>
+ Réaction au feu :	<b>M1</b>
+ Réaction au Feu (Euroclasse) :	<b>A2-s1, d0</b>
+ Résistance thermique :	<b>0.04 m<sup>2</sup>.K/W</b>

### Mise en oeuvre

+ Produits de finition associés :	<b>Enduit, bande</b>
+ Mode de pose :	<b>A visser</b>
+ Traitement des joints :	<b>avec bande</b>

### Détails du produit

Libellé de l'article	Conditionnement	EAN UL	Longueur	Poids moyen
Placoflam® BA 15 NF 120/240	pile de 40 plaques	3496250151970	2400 mm	36 kg
Placoflam® BA 15 NF 120/250	pile de 40 plaques	3496250004511	2500 mm	36 kg
Placoflam® BA 15 NF 120/300	pile de 40 plaques	3496250004528	3000 mm	43.2 kg

### Caractéristiques techniques

+ Aspect :	<b>Lisse</b>
+ Composants essentiels :	<b>Plâtre</b>
+ Matière de l'âme :	<b>Plâtre</b>
+ Pare vapeur :	<b>Non</b>
+ Type de bord SDC :	<b>Aminci</b>
+ Type de bord Placo :	<b>BA</b>
+ Type de parement :	<b>Carton</b>
+ Type de plaque :	<b>F</b>

### Références

+ N° DTU :	<b>25.41</b>
+ Marque :	<b>NF</b>